


Bidhaa ya kuuza nje 8.76mm Ultra wazi iliyogawanywa glasi iliyochomwa 442 ya chuma kidogo iliyowashwa glasi

8.76mm Ultra wazi Joto [Kioo kilichochoafuliwa](#) imeundwa na paneli mbili glasi ya chini ya chuma 4mm iliyofungwa kwa pamoja na 0.76mm PVB interlayer mchakato wa kudhibitiwa, mkazo sana na wa viwandani. Mchakato wa kulisha husababisha paneli za glasi kushikilia pamoja katika tukio la Kuvunja, kupunguza hatari ya kudhuru.



Tabia ya Glasi ya Kioo cha Ultra wazi

Usalama mkubwa

Wakati glasi iliyochomwa imewekwa kwa nguvu ya nje, filamu ya PVB ni ngumu kupenya kwa sababu ina ugumu mkubwa na inaweza kuchukua na kudhoofisha kiwango kikubwa cha nishati ya athari. Hata ikiwa imeharibiwa, uchafu huo utashikamana na mwinglezi bila kuenea.

Insulation ya sauti

Filamu ya PVB ni nyenzo ya kikaboni ambayo inazuia mawimbi ya sauti. Kwa hivyo, glasi ya usalama iliyosimamishwa hutoa insulation bora ya sauti kuliko glasi safi kuwa na unene sawa.

Uwazi wa juu

Kioo kilichoonekana wazi kilichochoomwa wazi na uwazi wa hali ya juu, na rangi isiyo na usawa hufanya glasi kamili kutumia mahali ambapo kujulikana na hali ya juu inahitajika.

Unda hisia za uzuri kwa kujenga

Kioo cha chini cha chuma kilichochomwa kitapamba majengo na kuoanisha muonekano wao na maoni yanayowazunguka ambayo yanakidhi matakwa ya wasanifu.

LOW IRON FLOAT GLASS PERFORMANCE DATA												
Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectivity	Solar Radiant Heat				Shading Coefficient			U Value (W/m ² L)	Sound Insulation Rm(dB)	UV Penetrat RW(dB)
			Direct Penetrate	Reflect	Absorb	Total Penetrate	Short Wave	Long Wave	Total			
3mm	92%	8%	91%	8%	10%	91%	1.05	0.01	1.05	5.80	26.00	30.00
3.2mm	92%	8%	91%	8%	20%	91%	1.03	0.01	1.05	5.80	26.00	30.00
4mm	92%	8%	90%	8%	20%	91%	1.03	0.01	1.05	5.80	27.00	30.00
5mm	92%	8%	90%	8%	20%	90%	1.03	0.01	1.03	5.80	29.00	32.00
6mm	91%	8%	89%	8%	30%	90%	1.02	0.01	1.03	5.70	29.00	32.00
8mm	91%	8%	88%	8%	40%	89%	1.01	0.01	1.02	5.70	31.00	34.00
10mm	91%	8%	88%	8%	40%	89%	1.01	0.02	1.02	5.60	33.00	36.00
12mm	91%	8%	87%	8%	50%	88%	1.00	0.02	1.01	5.50	34.00	37.00
15mm	90%	8%	83%	8%	60%	87%	0.99	0.02	1.00	5.50	35.00	38.00
19mm	90%	8%	84%	8%	70%	86%	0.97	0.02	0.99	5.50	37.00	40.00

Only for reference

Uundaji: Imetengenezwa na vipande viwili glasi yenye hasira 8mm wazi na safu nne wazi PVB

Saizi: saizi maizi: 3300 * 13000mm, saizi ya kawaida: 300 * 300mm, saizi yoyote inaweza kuboreshwa.

Usindikaji wote uliofanywa kwa glasi iliyowashwa iliyochomwa kama iliyokatwa kwa saizi iliyokadiriwa, kingo zilizotiwa politi, noti zilizokatwa, shimo la kuchimba visima, nk lazima zifanyike kabla ya kujivuta.

Maombi ya glasi ya 8.76mm ya Ultra Wazi Iliyorekebishwa Iliyokasirika

- Zambarau ya ununuzi wa duka [glasi ya ukuta](#), glasi ya mbele, uwanja wa ndege [glasi ya skylight](#).
- Corridorglass ndefu, glasi ya njia ya kutembea, glasi ya aquarium.
- Kioo cha balustrade, matusi, balcony, stra handrail.
- Wengine wengi.

KXG

