

8mm-6A-8mm hasira [glasi mbili ya glasi](#) paneli za madirisha ya kibiashara, [jengo la maboksi ya glasi](#)

[Mimiglasili iliyosisitizwa](#) Sehemu kawaida ina paneli mbili (wakati mwingine zaidi) za glasi zilizotengwa na spacer ya alumini na iliyotiwa muhuri pamoja.



Je! Kwanini watu huchagua glasi zilizowekwa maboksi kwa [madirisha ya kibiashara](#) ?

Kioo cha glasi mara mbili (Kioo kilichoingizwa) kinatumiwa na mipako ya chini ambayo kuokoa nishati inaweza kupata athari bora. Nafasi yenyewe inaweza kujazwa na gesi maalum, Thamani ya condensheni K ya insulation ya joto ni 1.4-2.9 , ambayo ni 1 / 2--1 / 4 ya kipande kimoja cha kawaida cha Glasi 6mm.

Zinatumika sana kwa ujenzi wa ukuta wa pazia na madirisha ya kibiashara kama kazi za kuzuia sauti na uhifadhi wa nishati kama makazi, hoteli, jengo la ofisi, shule, hospitali, maduka ya ununuzi na kadhalika mahali mahali pahitaji hali ya hewa.



Tabia

Insulation ya joto: [kuokoa nishati](#) na uzalishaji wa mazingira. [Insulation ya joto](#), [insulation sauti](#), umande insha

Utendaji mzuri: katika maambukizi ya mwangaza inayoonekana.

Utendaji thabiti: katika usindikaji wa mafuta. Ni rahisi kusindika zaidi kwa kuwasha: kusindika mafuta au kuhami joto.

Utendaji wa mitambo thabiti kwa kanzu ngumu: abrasion kubwa na upinzani wa mwanzo.

KXG Mradi Kesi-Dubai Usiri Villa



[KXG](#) Bima Kioo [Ufungashaji](#)

