

Kiwanda cha Kioo cha Uchina cha Uchina cha Glasi ya Insulation ya Wall - Mila 6mm 9A 6mm ya kuhami Gesi

6 mm 9A 6 mm glasi mbili za glasi

Ulaji mara mbili wa KXG lina mbili 6mm [glasi hasira](#) shuka zilizotengwa na gasket ya 9A. Nafasi kati ya hizo mbili or tabaka tatu za glasi zimejazwa na hewa kavu au gesi ya inert. Vioo hivi vinatumiwa sana katika matumizi ya dirisha la makazi. Bidhaa zinaweza kutengenezwa juu ya glasi inayoangazia kuhamasisha glasi, glasi iliyoangazia iliyowezeshwa na mchanganyiko wa glasi, na glasi ya joto la kuhami joto la chini.

Dirisha mbili zilizojaa glasi huweka joto wakati wa joto na huhifadhi baridi wakati wa msimu wa baridi, na kupunguza matumizi ya nishati.



Makala

1. Kuwa na nguvu na kuvunjika vipande vipande wakati umeathiriwa.
2. Upungufu wa upenyezaji wa chini kwa taa laini nyepesi [insulation ya glasi](#).
3. Ufanisi wa kuokoa nishati na utengenezaji wa mazingira ya ushahidi.



Maombi

- Matumizi ya nje ya windows, milango, skilights, paa, pazia kuta, nk.

Ili kuhakikisha ubora, IGU zetu zote zinajaribiwa tofauti wakati wa mchakato wa uzalishaji. Kama vile mtihani wa ushabiki wa peel, mtihani wa ugumu, mtihani wa baridi ya nambari, nk Kwa uwezo mkubwa wa uzalishaji na udhibiti mkali wa ubora, tuna uhakika wa 100% kukupa glasi ya hali ya juu na huduma inayoridhisha zaidi.