

Kioo kisichopitisha joto cha chini cha E kilichoundwa maalum na chenye rangi mbili

Kuhusu Jumbo Size low-e Tempered Kioo kilichowekwa maboksi

Kioo kisicho na joto cha chini-e, ni glasi iliyofunikwa na chafu ya chini. Imefanywa kwa usalama mbili au zaidi [kioo hasira](#) karatasi na E moja au zaidi ya chini iliyopakwa kuokoa nishati. Mipako ya chini-e ya glazing ya Low e mbili inaweza kuwa **moja iliyotiwa Chini-e, iliyofunikwa mara mbili ya Low-e, safu tatu iliyotiwa Chini-e** na mali na rangi tofauti. Kioo chenye uwezo mdogo wa kutoa hewa chafu kina kiwango cha chini cha nishati ya mionzi. Kioo cha Low-E kinatengenezwa kwa kutumia mipako maalum ya chuma (fedha, zinki au bati) kwenye uso wa kioo ili kuonyesha joto.



Sifa za glasi isiyo na joto ya E ya chini

1. Tabia za macho

Usambazaji wa mwanga unaoonekana wa mifumo ya kioo ya kuhami joto kawaida ni kati ya 7-80%. Ina athari nzuri ya mwanga.

2. Utendaji wa joto

Kitengo cha ukaushaji maradufu kinaweza kupunguza thamani ya U na kupunguza zaidi thamani ya U kwa kujaza gesi ajizi kama vile argon.

3. Insulation ya akustisk

[Insulated glass](#) ina insulation nzuri ya sauti na inaweza kupunguza kelele kwa zaidi ya 30 dB.

4. C odensation

Kiwango cha umande wa glasi isiyo na kitu cha KUNXING GLASS ni chini ya -65 ° C, na kuhakikisha kuwa hakuna maji ya kufidia yatatokea katika matumizi ya kawaida.

5. muhuri

Kufunga mara mbili kwa mpira wa butilamini, sealant ya polysulfide au wambiso wa muundo huhakikisha kuziba bora na maisha marefu.

Utumiaji wa glasi isiyo na joto ya E ya chini

1. Katika hali ya hewa ya joto sana, chaguo kamili la kioo kwa madirisha na milango ni Kioo cha Kuhami cha Low-E.
2. kwa kiasi kikubwa [ukuta wa pazia](#) na glazing ya facade
3. Ugawaji wa ndani

