

Bei ya jumla ikiwa bei salama glasimtengenezaji wa glasi ya kuhami

Kioo kilichoingizwa kwa kuhami joto

8mm + 12A + 8mm ikiwa na joto liliowekwa joto la kuhami joto, glasi iliyotiwa sauti-28mm, glasi iliyoingiliana na safu-joto 28mm, glasi ya kuokoa nishati ya 28mm, 28mm [kitengo kilichoingizwa mara mbili](#), iliyotengwa na vipande 12 vya glasi iliyokasirika ya 8mm gasket ya 12A iliyotiwa muhuri na makali mara mbili. Kioo cha ubora cha juu cha 8 + 12A + 8mm kilicho na kasi ya hali ya juu hutoa insha zaidi ya faraja ya nguvu, nguvu na uchumi wa kudhibiti hali ya hewa.



Vipengele vya paneli vya glasi zilizowekwa

1. Muundo asili wa glasi, glasi ya uwazi iliyokatika 8mm, glasi ya kijani kijani 8mm, glasi 8mm kijivu-curved, glasi yenye glasi 8mm iliyoangaziwa, 8mm dhahiri [glasimtengenezaji](#), Glasi iliyokasirika 8mm, glasi 4 + 4mm iliyong'olewa. Aina ya glasi inaweza kuungana ili kukidhi mahitaji yako.
2. saizi ya glasi: saizi ya juu ni 3300 * 8000mm, ambayo inaweza kuwa umeboreshwa.
3. Gasket ya Aluminium: Mbali na 8mm + 12A + 8mm, kuna glasi 8mm + 9A + 8mm zilizowekwa maboksi au glasi 8mm + 16A + 8mm zilizoingiliana au 8mm + 20A + 8mm maboksi glasi.

Manufaa ya glasi iliyowekwa laini ya kuhami joto

1. Sauti ya kuzuia sauti: safu ya hewa ya 12A imejaa gesi kavu, na sura imejazwa na desiccant kuhakikisha insulation sauti.
2. Kazi ya kuzuia maji ya maji, glasi ya kuonyesha ya uwazi au glasi ya kuonyesha au glasi ya kuonyesha-chini, inadhibiti mionzi ya jua, kuifanya glasi yenye mashimo ya kuakisi, kupanua ufanisi wa juu wa nishati.
3. glasi ya kuhami-umbo ikiwa na muundo unaovutia huunda mazingira ya jengo lako.
4. Kioo kinachookoa nishati, kuokoa gharama za hali ya joto, kuokoa gharama za joto wakati wa msimu wa baridi, na kuwa na athari nzuri za kuokoa nishati.

Products name 产品名称	CurvedTemperedglass 弯钢化玻璃
Thickness 厚度	4-19mm
Maximum size 最大尺寸	2440mmX8000mm
Minimum Radius Range 最小弯钢半径	5-6mm R>=450mm; 8mm-10mm R>=650mm; 12mm-19mm R>=1200
Features 特性	It has same safety and ability of anti-impact with flat tempered glass, but has a higher intensity for the wind pressure and bending than the flat tempered glass.
Certification 认证资质	CCC, ISO, CE, AS/NZS2208

Matumizi ya glasi ya kuhami joto

8mm + 12A + 8mm [glasi ya insulation ya usalama](#) kwa ukuta wa pazia, majengo ya ofisi, maeneo mengi ya umma, nk.

Kwa kuongeza glasi 8mm + 12A + 8mm + curvedinsulating, tunaweza kutoa glasi ya kuhami gorofa 8mm + 12A + 8mm, glasi yenye uwazi ya uwazi ya rangi tofauti, kitengo cha kutafakari cha glasi mara mbili, glasi ya kuhami joto ya chini na kadhalika.

Kioo cha ubora wa juu cha kuhami sio tu hutoa maisha ya starehe, lakini pia hukusaidia kuokoa gharama zaidi.

[Kioo cha Kunxing](#) huahidi wateja wetu wote, kila wakati tunaendelea kutoa glasi kubwa ya kuhami joto, kuhusu insulatingglass yetu

Kuhusiana na glasi mbichi, viboreshaji wetu wa QC kila bidhaa kila mmoja ili kuhakikisha ubora bora, hakuna Bubbles, manyoya, usahihi wa juu.

Kuhusu muhuri, sisi mara zote sealto mbili huepuka unyevu kuingia kwenye glasi.