Utunzaji wa sauti na Kuokoa Nishati ya Chini E Iroi Iliyochimbwa Iliyochimbwa Kiwanda cha kusindika glasi

Kioo kilichowekwa maboksi, pia piga usalama glasi ya maboksi, imejaa glazing mara mbili, inaweza kuwa upande mmoja glasi ya kuhami joto, pia inaweza kuwa glasi mbili ya maboksi yenye lamoni.

Kioo kilichowezeshwa mara mbili ya glasi, ni vipande viwili vilivyowekwa glasi iliyotengwa na spacer ya alumini. Upande mmoja ulioingizwa glasi ya glasi, ni glasi moja ya glasi moja na glasi moja iliyoangaziwa na glasi moja ya alumini. Nafasi ya hewa kati ya spacer ya alumini imejazwa na hewa kavu au Argon, ili kupunguza ubadilishanaji wa joto na kupunguza viwango vya kelele. Kioo kilichochomwa ni glasi ya usalama wa juu, na glasi ya kuhami ni nzuri kwa ufanisi wa nishati.

Makala

- Usalama. Kioo cha usalama kilichowekwa maboksi kina sifa zote za glasi iliyochomwa, inaweza kudhoofisha nguvu ya nje kushambuliwa, kupunguza hatari iliyovunjika.

-Usanifu wa kuokoa. Nafasi ya hewa ya vitengo vya glasi ya kuhami usalama inaweza kupunguza mgawo wa kuhamisha joto, inaweza kufanya mambo ya ndani kuwa majira ya joto, na joto wakati wa baridi, ambayo inaweza kuokoa gharama nyingi za kiyoyozi.

Insulation -Sound. Nafasi zote mbili za hewa ya glasi iliyowekwa maboksi na kuingiliana kwa glasi iliyochomwa, inaweza kuzuia mawimbi ya sauti, kwa hivyo glasi iliyowekwa maboksi ni nyenzo nzuri ya kuzuia sauti.

Uainishaji

- Unene wa glasi: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, nk.
- saizi: saizi yoyote iliyogeuzwa inaweza kukatwa
- Unene wa glasi iliyochafuliwa: 6.38mm, 8.38mm, 10.38mm, 12.76mm, 13.52m, 17.52mm, 21.52mm, 25.52mm inaweza kuzalishwa.
- Spacer Jaza: Hewa kavu, gesi ya Argon, nk.
- Rangi: kijani, kijivu, safi, shaba, bluu, nyeusi, rangi yoyote inapatikana
- Aina ya glasi: glasi ya maboksi ya chini-iliyosisitizwa, glasi iliyotiwa lamoni, glasi ya usalama iliyosisitizwa ya glasi, glasi iliyochomwa ya glasi, glasi ya kutafakari ya lamated, glasi ya maboksi ya usalama.

HMG