

## Kiwanda cha glasi cha Dongguan hutumia glasi iliyowashwa iliyochomwa kwa ukuta wa kizigeu cha ofisi na cheti cha CE

[Kuta za glasi](#) na partitions usawa uwazi Visual na faragha ya kimwili katika muundo wa kisasa wa usanifu. Mfumo wa ukuta wa pazia la glasi hupanga vizuri nafasi ya ndani na eneo lililofunikwa. Ukiwa na glasi, unaweza kupata maoni wazi ya nafasi hiyo wakati unadhibiti kiasi cha kiasi. Kuna muafaka na mitindo isiyo na ukuta wa glasi. Vipande vya glasi na ukuta huunda mstari wa kuona wa kifahari na safi ambao hailinganishwi na vifaa vingine.



### Uainishaji wa ukuta

- Rangi: uwazi, wazi wazi, kijani kibichi, kijani kibichi, shaba ya dhahabu, shaba ya euro, kijivu giza, kijivu Ulaya, Ford bluu, giza bluu, nyeusi, nk.
- Machining: saizi za kawaida, kuchimba visima, kupunguzwa, pembe za usalama, kingo zilizochungwa, mchanga, uchapishaji wa skrini, nk.
- size: hadi 3300x8000mm, saizi ya kawaida iliyokatwa kulingana na mahitaji ya wateja.
- Unene: kipande moja 8mm 10mm 12mm 15mm, nk.
- Aina ya glasi: glasi ya glasi na glasi ya msingi na iliyokolezwa na glasi iliyochomwa, pamoja na glasi yenye uwazi na glasi iliyochomwa, [mapambo ya rangi ya glasi ya hasira](#) na glasi iliyochomwa, glasi iliyokaanga na glasi iliyochomwa, skrini iliyochapishwa glasi iliyowashwa na glasi iliyochomwa, uchapishaji wa dijiti Kioo cha joto, glasi iliyochomwa, nk.
- kulingana na mahitaji mengine ya wateja

| Feature(性能)             | Tempered(钢化)              | Heat strengthened(半钢化) | Normal(普通) |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| Safety(安全性)             | best(最好)                  | general(一般)            | none(没有)   |
| Intensity(强度)           | 150mpa                    | 100~1520mpa            | 30~90mpa   |
| Thermal stability(热稳定性) | 250~320℃                  | 100℃                   | 2~100℃     |
| Surface stress(表面应力)    | 95mpa                     | 24~69mpa               | .....      |
| Broken state(破碎状态)      | obtuse-angled grain(纯角颗粒) | shooting broken(放射状破碎) | sharp(锐利)  |
| Self-destruction(自爆)    | sometimes(会)              | seldom(基本不会)           | never(不会)  |

### Manufaa ya glasi iliyokasirika na glasi iliyochomwa kwa kuta za

## kuhesabu

1. Nguvu kubwa, salama, isiyo na madhara kwa mwili wa mwanadamu
2. Inadumu na sio rahisi kuharibika
3. Rahisi kufunga na kudumisha
4. Rahisi kukidhi mahitaji maalum kama vile usalama wa faragha, mapambo, udhibiti wa sauti.
5. Rahisi kuchukua nafasi wakati glasi huvunja bila kutarajia

## Kioo cha kuhesabu Ubora

1. Tunayo idara ya ukaguzi wa ubora wa kujitegemea ambayo inakagua glasi zote wakati wa kila mchakato wa uzalishaji ili kuhakikisha kuwa glasi zote tunazosafirisha hazina shida za ubora.
  2. Tutadhibiti madhubuti usahihi, uvumilivu wa unene ni  $\pm 0.2\text{mm}$ , na saizi ni  $\pm 1\text{mm}$ ;
  3. glasi zetu zote zimepita ISO, CE, SGS na zingine [vyeti](#), tunatoa dhamana ya miaka 10;
- Kuna pamba ya nguruwe au lulu kati ya glasi ili kuhakikisha kuwa glasi haitakaswa;
5. Vioo vyote vimewekwa kwenye sanduku lenye nguvu la plywood ili kuepusha uharibifu wakati wa usafirishaji;



## Kuhusu huduma

1. Tunayo timu ya kitaalam ya kukomesha huduma moja kufikia mahitaji yako yoyote.
2. Katika hali ya kawaida, wakati wa uzalishaji ni siku 7-15 baada ya agizo limethibitishwa. Ikiwa ni ya haraka sana, tunaweza kujaribu bora yetu kukamilisha kwako kati ya siku 7.
3. Katika tukio la uharibifu wa ajali au shida za ubora, tutarudisha au kubadilisha glasi kwa njia ya haraka sana;