

Nhà cung cấp kính cường lực cong 10 mm - Kính cường lực cong 10 mm - Nhà máy kính Trung Quốc Kính cong 10 mm

Kính an toàn cường lực cong cắt kính ủ bình thường thành kích thước yêu cầu và sau đó làm nóng nó gần điểm làm mềm để làm mát nhanh và đồng đều. [Kính cường lực cong](#) Được ủ thủy tinh nung nóng đến điểm làm mềm (650 độ C), theo bán kính nhất định của xử lý nguội, cường độ bề mặt tăng gấp đôi, bề mặt phẳng ban đầu trở thành bề mặt cong của kính.



tên sản phẩm	Kính cường lực cong
Độ dày	4-25mm
Kích thước tối đa	2440 * 8000mm
Phạm vi bán kính tối thiểu	5-6mm R □ 450mm 8-10mm R □ 650mm 12-19mm R □ 1200mm
Đặc trưng	Nó có cùng độ an toàn và khả năng chống va đập với kính cường lực phẳng, nhưng có cường độ cao hơn đối với áp lực gió và uốn cong so với kính cường lực phẳng.
Chứng nhận	CCC, ISO, CE, AS/NZS 2208



Hiệu suất

1. An toàn: Khi kính cường lực đủ tiêu chuẩn bị vỡ, các mảnh vỡ nhỏ. Số lượng mảnh vỡ trong khu vực 50mmx50mm không ít hơn 40 và mặt cắt ngang mảnh vuông góc với bề mặt, không có góc nhọn và sẽ không gây hại cho con người.
2. Sức mạnh tác động: nó có thể chịu được bóng 1kg từ cú va chạm tự do cao 1 mét không bị vỡ.
3. Độ bền uốn: cường độ uốn có thể đạt 200Ma.
4. Tính chất quang: Tính chất quang của kính không thay đổi trong quá trình ủ.



Các ứng dụng

1. Curved [Lan can bằng kính](#)
2. Vách kính cong
3. trần kính cường lực
4. Thiết bị gia dụng kính cường lực
5. Hàng rào kính cường lực
6. Lan can kính cường lực
7. bảo đảm [phân vùng kính](#)
8. Nội thất kính cường lực

Gói kính cường lực cong 10 mm

