

## Giá tốt hơn 88,4 nhà máy kính an toàn cong cong rõ ràng Trung Quốc



Kính dán nhiều lớp 88,4, Kính an toàn nhiều lớp uốn cong 17,52 mm, Kính dán nhiều lớp uốn cong 17,52 mm, Nhà sản xuất kính cong 17,52 mm, Kính bảo vệ nhiều lớp cong 17,52 mm, được xử lý bằng cách dán hai miếng kính cong mm mm SGP xen kẽ. Do nó là kính an toàn với thiết kế hấp dẫn, được sử dụng rộng rãi làm kính trang trí nội ngoại thất, như thang máy kính, ban công kính, mái kính, giếng trời bằng kính, vách ngăn kính.



Các tính năng của kính vỡ nhiều lớp uốn cong 17,52 mm - Độ dày kính: 8 + 8 mm - Bán kính thủy tinh: bán kính nhỏ có thể đạt tới 680 mm - Max ARC: 1650 mm; cao nhất có thể đạt tới 2440 mm - Màu thủy tinh chúng ta có thể làm: 17,52 mm kính nhiều lớp uốn cong, kính cong nhiều lớp 17,52 mm, kính dán mờ uốn cong 17,52 mm, kính cường lực uốn cong 17,52 mm, v.v. : khoan lỗ, cắt bỏ, đánh bóng cạnh, in logo, vv tất cả chúng tôi có thể làm điều đó cho bạn một cách hoàn hảo.



## Những lợi thế của bảng kính cong 88,4 kiến trúc

- 1) An toàn / bảo mật: Kính uốn cong 88,4, kính vẫn dán trên màng xen kẽ khi có lực bên ngoài. Nó được sử dụng rộng rãi cho lối đi và cầu thang, đặc biệt cho tòa nhà cao tầng.
- 2) Cách âm: Lớp xen kẽ PVB hoặc SGP có chức năng cách âm, sau đó kính dán cong 17,52 mm được sử dụng cho vách ngăn, nó rất tuyệt vời để ngăn chặn âm thanh từ bên ngoài vào bên trong, phù hợp với mọi tình huống mà việc cách âm là điều đáng quan tâm.
- 3) Đa lớp: kính nhiều lớp rất linh hoạt, nó có thể phù hợp với các độ dày khác nhau, các tấm kính nhiều lớp, chẳng hạn như 5 + 5 mm 6 + 6 mm 8 + 8 mm 10 + 10 mm 12 + 12 mm, và kính ba lớp dày 4 + 4 + 4 mm 5 + 5 + 5 mm 6 + 6 + 6 mm 8 + 8 + 8 mm, v.v.
- 4) Ngăn chặn tia UV, được sử dụng phổ biến cho các ứng dụng cửa sổ và giếng trời, bảo vệ đồ nội thất không bị phai màu.



Về các ứng dụng: Kính dán cường lực 88.4 cho kính cường lực el eva tors88.4 cho lan can lan can88.4 Kính dán cong cong cho mái nhà 8 + 8 Kính dán đường cong mm cho các vách ngăn.





**KXG Kính dán an toàn nhiều lớp cong 8 + 8 mm Trang thiết bị**

