

## Trung Quốc 8 mm Low E-12A-10 mm Nhà máy kính cường lực cách nhiệt hoàn toàn rõ ràng



[Toàn bộ Kunxing](#) sản xuất rất nhiều kính cách nhiệt E thấp. Các đơn vị thủy tinh được kết hợp kín giữa một mảnh thủy tinh e thấp 8 mm và một mảnh đầu thủy tinh trong suốt cách nhau 10 mm được phân tách bằng không khí khô khô. Low e Kính cách nhiệt cải thiện hiệu suất nhiệt, tiết kiệm năng lượng mặt trời, giảm đáng kể chi phí sưởi ấm và điều hòa không khí. IG thấp cũng làm giảm ngưng tụ trong nhà ở vùng khí hậu lạnh.

### **Khoảng 8 mm Kính điện tử thấp + 12A + Kính cường lực trong suốt**

Cách nhiệt thủy tinh được chế tạo theo thông số kỹ thuật của dự án, có thể được xây dựng bằng cách sử dụng nhiều loại sản phẩm thủy tinh để đạt được tính thẩm mỹ mong muốn, đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế, mã an toàn và / hoặc để cải thiện kiểm soát năng lượng mặt trời và hiệu suất nhiệt. Tùy chọn kính bao gồm kính nổi rõ ràng, kính nổi sắt thấp, kính điện tử thấp, kính nổi màu, kính phản quang, [kính in lụa](#), kính xoắn nóng, kính nhiều lớp, kính trang trí và kính có dây. Kính của IG bạn có thể được ủ, tăng cường nhiệt, ủ hoặc nhiều lớp.



### **Đầu rõ ràng 8 mm + 12A + 10 mm và kính hai lớp Low e Thông số kỹ thuật:**

Kích thước tối thiểu: 300mm \* 300mm

Kích thước tối đa: 3300mm \* 6000mm

Tàu: 12 mm-60mm

Miếng đệm nhôm: 6 mm 9mm 12 mm 16mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

Spacer Fill: Không khí khô, khí hiếm như Argon, v.v.



### **Ứng dụng kính cách nhiệt thấp**

1. Cửa sổ cố định và có thể vận hành
2. [Cốc thủy tinh Tường / Mặt tiền](#)
3. Kính dốc / trên cao và giếng trời



#### 4. Vị trí không nhìn thấy

