

Trung Quốc nhà sản xuất tấm kính cường lực thấp e tiêu thụ ít năng lượng trong nhà khách sạn tòa nhà văn phòng

Kính hai lớp bao gồm hai tấm kính cường lực được ngăn cách bởi một miếng đệm. Không gian giữa hai hoặc ba ly chứa đầy không khí khô hoặc khí hiếm. Chúng thường được sử dụng trong các ứng dụng cửa sổ dân cư.

Nó có thể được kết hợp bởi màu phản chiếu [kính cách nhiệt](#), kính cách nhiệt thấp e, kính cường lực cách nhiệt nhiều lớp, v.v.



Phản xạ kính cách nhiệt

- Lớp phủ cứng bền có nghĩa là xử lý, xếp chồng, lưu trữ và vận chuyển miễn phí.
- Độ phản xạ cao cho sự riêng tư và thoải mái về thị giác.
- Sự kết hợp của các mức điều khiển năng lượng mặt trời và truyền ánh sáng, cũng như nhiều màu sắc khác nhau.
- Có thể được xử lý nhiệt, nhiều lớp, uốn cong hoặc xử lý khôn ngoan khác.
- Có thể kết hợp với các sản phẩm thủy tinh Kunxing khác để mang lại hiệu suất năng lượng tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu cụ thể của khu vực.



Đặc điểm kỹ thuật sản xuất kính cách nhiệt

Bán kính cong tối thiểu: phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng

Loại tấm kính: kính phản quang màu xám, kính phản quang màu đồng, kính phản quang màu xanh lá cây, kính phủ low-e, màn hình, khắc axit, v.v.

Kích thước kính tối đa: 3300mm * 13000mm

Kích thước kính tối thiểu: 300mm * 300mm

Độ dày kính (mm): 4mm-19mm

Độ dày không gian argon hoặc không khí: 6A, 9A, 12A, 16A, v.v.

Spacer Fill: Không khí khô, khí hiếm như Argon, v.v.

Màu thủy tinh: vàng đồng, trong, cực rõ, xanh F, xanh ford, xám, đồng, v.v.

Đóng gói: thùng gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn.



Ứng dụng kính hai lớp

1. Khách sạn, bệnh viện, trung tâm mua sắm, đồn cảnh sát, tường rèm bên ngoài.

2. Kính mát [giếng trời](#), mái vòm kính, khách sạn, trung tâm mua sắm, phòng tập thể dục, bảo tàng, [bức tường rèm](#)

3. Mặt tiền cửa sổ, cửa sổ, ngôi nhà xanh, mái vòm kính, v.v.