

## Trung Quốc xây dựng nhà máy thủy tinh sản xuất kính cường lực trong suốt 12 mm, kính cường lực rõ ràng 12 mm

### Kính cường lực trong suốt 12 mm

Kính cường lực trong suốt 12 mm, nó được làm từ 12 mm Phao nổi glass bởi gia công ủ như kính an toàn. Tất cả các kính cường lực có khả năng tự nổ. [Xây dựng nhà máy kính](#) muốn giảm nguy cơ vỡ kính cường lực tự phát do vùi niken sunfua trong kính của lắp đặt trong một tòa nhà. Tanh ta ngâm nhiệt thử nghiệm máy móc được ra đời



Ngâm nhiệt viết tắt là HST, còn được gọi là thử nghiệm nhúng nóng hoặc thử nghiệm đánh lửa, để cập đến phương pháp xử lý lại nhiệt sau tôi luyện, đó là một phương pháp để tránh tự nổ hiệu quả. Nguyên lý hoạt động của thử nghiệm ngâm nhiệt là kính cường lực chịu nhiệt độ của  $290^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$  trong nhiều giờ qua. Để làm cho kính cường lực tự phát nổ trong máy ngâm nhiệt có khả năng tự nổ kính cường lực, do đó làm giảm nguy cơ vỡ kính cường lực tự phát



### Ưu điểm của kính cường lực ngâm 12 mm

Do thủy tinh thử nghiệm ngâm nhiệt 12 mm được thực hiện bằng cách tăng nhiệt độ của [Kính cường lực 12 mm](#) lên đến  $290\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$  vì thế kính ngâm nhiệt thử nghiệm cũng có những đặc điểm và ưu điểm tương tự của kính cường lực.

1. Nhiệt độ 12 mm ngâm kính cường lực, nó is mạnh hơn 4 đến 5 lần so với kính nổi 12 mm.
2. Ngâm nhiệt 12 mm tăng cường thủy tinh, một trong những loại kính an toàn, thậm chí nó bị vỡ bởi lực bên ngoài, nó không có hại cho con người.
3. Kính ngâm nhiệt 12 mm, truyền ánh sáng cao, chống tia cực tím.
4. Dễ dàng cài đặt và làm sạch, bảo trì thời gian dài.
5. Giảm khả năng vỡ tự phát, cải thiện để cung cấp sự đảm bảo thậm chí còn lớn hơn.



### **Ứng dụng của kính ngâm an toàn nhiệt**

trong đó các mảnh kính rơi xuống có thể không phù hợp, chẳng hạn như mái nhà hoặc mặt tiền kính cao, lan can, màn hình và tường rèm cao cấp, vv

Thử nghiệm kính cường lực chịu nhiệt 12 mm, nó được sử dụng rộng rãi cho cửa kính, lan can kính, mặt bàn bằng kính, v.v.

Kính cường lực HST 12 mm, khi nó được làm như [12 + 12 mm ngâm kính nhiều lớp](#), nó sẽ được sử dụng rộng rãi cho giếng trời, lan can, tường nội thất và ngoại thất, v.v.

Nhiệt thủy tinh ngâm 12 mm, khi nó được làm bằng thủy tinh cách nhiệt 12 + 12 mm, nó sẽ được sử dụng rộng rãi cho cửa sổ, tường rèm, giếng trời, tòa nhà văn phòng cao tầng.

### **Thiết bị thử nghiệm ngâm nhiệt 12 mm trên nhà máy kính xây dựng Kunxing**



KXG Tòa nhà cốt thủy tinh nhà máy cũng thể sản xuất nhiều lớp cốt thủy tinh, cách nhiệt cốt thủy tinh, [axit khắc mờ cốt thủy tinh](#), màn bạc in ấn cốt thủy tinh, vòi hoa sen cửa cốt thủy tinh và lan can cốt thủy tinh.