

Trung Quốc xây dựng nhà máy kính cường lực cách nhiệt đơn vị kính cường lực cách nhiệt kính cường lực kính đôi IGU

Về kính cách nhiệt:

Các đơn vị kính cách nhiệt, còn được gọi là IGU, đây là cách hiệu quả nhất để giảm sự truyền nhiệt từ không khí qua thủy tinh. Đồng kính cách nhiệt mm chỉ bao gồm hai hoặc nhiều tấm kính được ngăn cách bởi một vật liệu đệm và được dán kín ở cạnh. Không gian cách nhiệt được lấp đầy bằng không khí hoặc một loại khí cao quý, chẳng hạn như argon hoặc krypton bên trong. được thiết kế để giữ ấm bên trong vào mùa đông và mát hơn trong su mm er.



Thông số kỹ thuật kính cường lực nhà máy KXG:

Kính cách nhiệt có thể là một vật liệu đa dạng, có độ dày từ 4 mm đến 25 mm. Nó có thể được uốn cong, nhiều lớp, cường lực, sơn, tráng kim loại và mực gỗ, nhân đôi, đánh bóng và xử lý, và lắp ráp thành các đơn vị thủy tinh cách nhiệt. Chúng tôi làm một loại kính cách nhiệt an toàn được sử dụng bởi kính cường lực, bởi vì kính cường lực chịu nhiệt tốt hơn kính ủ, trong khi tránh kính cường lực có hiện tượng tự nổ.

Kích thước hỗn hợp: 3300 * 8000 mm, Kích thước nhỏ: 150 * 300 mm.

Miếng đệm nhôm: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 16 mm, 20A, v.v.

Spacer fill: không khí khô, khí hiếm (Argon hoặc Krypton).



Thêm tùy chọn kính hai lớp IGU chúng tôi sản xuất:

Kính cách nhiệt phủ màu có thể giúp kiểm soát tăng nhiệt và ánh nắng chói.

Kính cách nhiệt nhiều lớp có thể giúp cách âm và cho mục đích an ninh.

Miếng đệm cách nhiệt cạnh kính cách nhiệt tạo ra một rào cản nhiệt hiệu quả ở rìa của IGU để giúp giảm thất thoát nhiệt qua cửa sổ.



Nhà máy kính xây dựng KXG Ứng dụng kính hai lớp IGU:

Sự đa dạng cho phép kính cách nhiệt được cài đặt vào các ứng dụng gần như vô hạn và độc đáo.

Khi kính được sử dụng làm tường rèm, một lợi thế lớn là ánh sáng tự nhiên có thể xuyên sâu hơn vào bên trong tòa nhà và giảm trọng lượng tòa nhà. Ứng dụng khác như:

kính giếng trời tùy chỉnh

Vách ngăn kính có khung và không khung

Khung và khung không khung và hệ thống cửa

Cửa sổ xây dựng thương mại Co mm



