

Nhà máy Trung Quốc chất lượng cao rõ ràng ba đơn vị kính cách nhiệt cho cửa ra vào và cửa sổ



Kính cách nhiệt ba, cũng có tên là kính ba lớp, hoặc kính cách nhiệt hai lớp.

mm nhất trên Bộ kính ba lớp (Đơn vị cách nhiệt) được chế tạo bằng ba mảnh kính (có thể bằng bất kỳ loại kính nào, chẳng hạn như kính nổi thông thường, kính E thấp, kính cường lực, kính nhiều lớp, v.v. xung quanh các cạnh với hai thanh đệm (tạo hai hốc giữa) để tạo thành một đơn vị. Cấu trúc này làm tăng giá trị cách điện của đơn vị thủy tinh, do đó làm giảm giá trị U . Một đơn vị kính cách nhiệt ba đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng khi cần giá trị U thấp.



Đặc điểm kỹ thuật

Kích thước: tối đa 3000x8000 mm, bất kỳ kích thước tùy chỉnh nào cũng có thể được sản xuất
Độ dày kính nguyên khối từ 3 mm đến 12 mm, miếng đệm có thể được chọn là 6A, 9A, 12A, v.v.
Loại: kính cách nhiệt ba màu, kính cách nhiệt ba nổi rõ ràng, kính cách nhiệt ba lớp, kính cách nhiệt ba lớp, kính cách nhiệt ba lớp, phổ biến nhất là kính ba lớp low-e, bất kỳ loại kính tùy chỉnh nào khác



Ưu điểm của kính cách nhiệt ba

Giá trị truyền nhiệt đại diện cho lượng nhiệt bị mất qua kính. Giá trị U thấp hơn (W / m^2K) là một lựa chọn tốt hơn cho kính hiệu quả năng lượng.

Giá trị truyền ánh sáng biểu thị lượng ánh sáng hoặc độ chói xuyên qua kính. Một tỷ lệ thấp hơn là một lựa chọn tốt hơn cho kính trên mái nhà.

Các giá trị truyền năng lượng đại diện cho lượng nhiệt mặt trời truyền qua kính. Hệ số g cao hơn là một lựa chọn tốt hơn để đạt được Xếp hạng Năng lượng Cửa sổ.



KXG GLASS có thể sản xuất các loại kính cách nhiệt theo nhu cầu của bạn, xem danh sách dưới đây:

Kính nổi cách nhiệt

Kính cách nhiệt low-e

Kính cách nhiệt kép

Kính cách nhiệt phản quang

Cường & kính cách nhiệt nhiều lớp

Kính cách nhiệt ba / Kính cách nhiệt kép



KXG rõ ràng mờ ba kính cách nhiệt ly ứng dụng

