

Kính xây dựng chuyên nghiệp Trung Quốc sản xuất kính cách nhiệt phẳng và cong an toàn 10 mm-12A-10 mm

Khoảng cách kính cường lực khoảng 10 mm + 12A + 10 mm:

Kính cách nhiệt 10 mm + 12A + 10 mm, Kính rỗng, [IGU](#), [Kính hai lớp](#) được làm từ hai Kính cường lực 10 mm từ có thể là 10 mm kính thấp, kính phản quang, kính cường lực hoặc kính nổi bình thường. Nó sử dụng keo dán keo và miếng đệm nhôm chứa đầy chất hút ẩm với nhau. Kính cách nhiệt, Kính rỗng, IGU, Kính hai lớp với chu vi của miếng đệm tiếp xúc với kính được niêm phong đúng cách bằng chất trám sơ cấp và thứ cấp để đảm bảo nó có không khí hoặc là argon chặt chẽ.



Kính cách nhiệt 10 mm + 12A + 10 mm Đặc tính:

Kính cách nhiệt 10 mm + 12A + 10 mm không chỉ có thể tiết kiệm năng lượng mà còn có thể cách âm. Loại IGU này có thể tăng cường khả năng cách nhiệt của cửa sổ lên đến 3 lần, giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng tới 75% so với một đơn vị bằng kính.

[Kunxing Nhà máy thủy tinh](#) công ty tập trung vào chất lượng thủy tinh hơn tất cả mọi thứ, về kính cách nhiệt, chúng tôi sản xuất theo yêu cầu của khách hàng và đưa ra gợi ý chuyên môn khi cần thiết. Miếng đệm bằng nhôm được tự động uốn cong và hình thành với ít khớp nối nhất và niêm phong kép, đảm bảo đặc tính niêm phong tuyệt vời và lâu dài tuổi thọ ứng dụng. Điểm sương của kính cách nhiệt dưới -65°C đảm bảo không có sự hình thành ngưng tụ trong các ứng dụng thông thường.



Thông số kỹ thuật kính cách nhiệt 10 mm + 10 mm:

Kính cường lực phẳng: Kích thước tối đa 3300mm * 6000mm, kích thước tối thiểu 300mm * 300mm.

Kính cường lực cong: Bán kính cong tối thiểu 2000mm. Vòng cung có chiều dài: Max 2500mm, Min 400mm. Chiều cao: Max 4000mm, Min 600mm.

Màu thủy tinh: trong, cực rõ, grmộty, xanh lá cây, xanh dương, đồng

Loại kính: kính trong suốt ủ hoặc cường lực, kính Low-E, kính cường lực, kính phản quang, kính sắt thấp, màn hình in kính, axit khắc kính, vv

Miếng đệm nhôm: 6, 9, 12, 16mm (1/4", 11/32", 1/2", 5/8")

Spacer Fill: Không khí khô, khí hiếm như Argon, v.v.



Sử dụng kính cách nhiệt cường lực 32mm:

Cửa kính, cửa sổ, vách ngăn, tường rèm, tủ trưng bày, tủ, đồ nội thất, v.v.

