

Low E tấm kính hai lớp tiết kiệm năng lượng nhà máy tại văn phòng trung tâm mua sắm khách sạn

Về kính hai lớp cốt thủy tinh

Kính hai lớp bao gồm hai tấm kính cường lực cách nhau bởi một vách ngăn. Không gian giữa hai hoặc ba lớp kính chứa đầy không khí khô hoặc khí trơ. Chúng thường được sử dụng trong các ứng dụng cửa sổ dân cư. Các sản phẩm có thể được tạo thành từ kính cách nhiệt phản chiếu màu, nhiệt độ thấp [kính cách nhiệt](#), kính cường lực phản quang tổng hợp cách nhiệt.



Cửa sổ kính đôi giữ nhiệt trong mùa hè và giữ lạnh trong mùa đông, giảm tiêu thụ năng lượng.

Đặc tính

1. Hấp mạnh mẽ và bị vỡ thành nhiều mảnh khi bị ảnh hưởng.
2. Lớp phủ có độ thấm thấp, ánh sáng dịu, cách nhiệt tốt cho kính
3. Sản xuất môi trường hiệu quả năng lượng và cách âm



Ứng dụng

- Sử dụng ngoài cửa sổ, [cửa ra vào](#), giếng trời, mái nhà, tường rèm, v.v.