

Nhà máy KXG giá VSG 10 mm + 1.52 + 10 mm kính cường lực an toàn, kính cường lực trong suốt 21,52 mm



Khoảng 21,52 mm Kính cường lực trong suốt

Kính cường lực trong suốt 21,52 mm được tạo thành từ hai lớp 10 Kính cường lực trong suốt mm được liên kết vĩnh viễn cùng với lớp xen kẽ 1,52 mm PVB thông qua quy trình gia nhiệt công nghiệp và có áp suất cao. Quá trình cán kết quả là các tấm kính giữ lại với nhau trong trường hợp vỡ, giảm nguy cơ gây hại. Kính nhiều lớp được phân loại là Kính an toàn hạng A.



Đặc điểm

Bảo mật cao

Khi kính nhiều lớp bị tấn công bởi lực bên ngoài, nó khó bị xuyên thủng vì màng PVB có độ bền cao và có thể hấp thụ và làm suy yếu một khối năng lượng nổi bật. Ngay cả khi nó bị hỏng, các mảnh vụn sẽ dính vào lớp xen kẽ và không bị phân tán.

Cách âm

Phim PVB là một loại vật liệu hữu cơ và nó có thể chặn sóng âm thanh. Do đó, kính an toàn nhiều lớp mang lại hiệu quả cách âm tốt hơn so với kính nguyên chất có cùng độ dày.

Chống tia cực tím

Hầu hết các loại kính nhiều lớp có thể hấp thụ 99% bức xạ tia cực tím tới. Nó bảo vệ đồ nội thất hoặc các thiết bị khỏi bị đổi màu và hư hỏng.

Tiết kiệm năng lượng

PVB interlayer cản trở việc truyền nhiệt mặt trời và giảm tải làm mát.

Tạo cảm giác thẩm mỹ để xây dựng

Kính nhiều lớp sẽ làm đẹp các tòa nhà và hài hòa vẻ ngoài của chúng với tầm nhìn xung quanh đáp ứng nhu cầu của các kiến trúc sư.



Đặc điểm kỹ thuật

Kích thước kính cường lực: tối đa 3000 * 8000 mm, mini 150 * 300 mm

Tất cả các quá trình xử lý được thực hiện trên kính dán cường lực như vát, cắt, khoan, v.v ... phải được thực hiện trước khi ủ.

Ứng dụng

- Kính dốc / trên cao
- Bảo tàng, Pr iso ns, Tòa nhà Chính phủ
- Cửa hàng trang sức, ngân hàng, sân bay
- Ứng dụng kính an toàn
- Trường học, bệnh viện, khách sạn
- Cửa sổ trời bên ngoài, lan can, hành lang dài
- Nhiều người khác.



Tiêu chuẩn chất lượng

Theo GB15763.3, tiêu chuẩn Trung Quốc

Theo tiêu chuẩn EN12543, tiêu chuẩn Châu Âu

Theo ANSI Z97.1, tiêu chuẩn Mỹ

Theo AS/NZS 2208, tiêu chuẩn Úc

