

Kính cường lực cao cấp KXG 12 + 12 + 12 mm SGP, cầu thang kính trong suốt chống trơn trượt



Ánh sáng tự nhiên ở mức cao. Sàn kính được làm bằng kính trong suốt khi hữu ích để xem thứ gì đó từ trên hoặc dưới; trong khi kính mờ được sử dụng khi không cần phải nhìn xuyên qua. Nhưng bất kỳ loại bề mặt kính trơn nào cũng có thể bị trơn, để làm cho sàn kính an toàn, mẫu frit được thêm vào lớp kính trên cùng. Nếu bạn muốn tầm nhìn ít nhất và kiểm soát lực kéo tốt nhất Các mẫu của me meo và các chấm dot tốt nhất. Kính cường lực là một vật liệu cứng, nhưng có thể làm trầy xước bề mặt. Để làm giảm khả năng hiển thị của các vết trầy xước, kính mờ khắc axit hoạt động tốt.



Trong cả hai trường hợp, kính cường lực thường được chọn, vì độ bền và khả năng chống vỡ. Công ty kính KXG cung cấp các đơn vị kính nhiều lớp SGP 1 đơn vị kính nhiều lớp dày 3 lớp: một lớp kính cường lực 12 lớp mm để chống va đập + 12 lớp kính mm + 12 lớp đáy kính cường lực mm, được liên kết với lớp xen kẽ SGP rõ ràng.



Thông số kỹ thuật kính cường lực SGP nhiều lớp:

Kích thước tối đa: 3000 * 8000 mm

Độ dày kính đơn: 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

Màu thủy tinh: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, mờ, xám, xanh lá cây, xanh dương, đồng

SGP (Dupond Sentry Glass Plus): 0,89 mm, 1,52 mm và 2,28 mm, v.v.

Loại kính: Kính nhiều lớp cường lực trong Rõ ràng, nhuộm màu, phản chiếu, sắt thấp, khắc axit, kết cấu và in ấn màn hình



Ưu điểm về kính cường lực SGP sử dụng cho kính sàn:

1. Khả năng chống vỡ cao: kính nhiều lớp có lớp phủ SGP mạnh hơn năm lần và cứng hơn tới 100 lần so với vật liệu cán thông thường như lớp xen kẽ PVB.
2. An toàn cao: Kính cường lực SGP vẫn giữ được đặc tính của nó và duy trì một rào cản còn lại, ngay cả sau khi kính vỡ, nó vẫn đứng, không rơi xuống.
3. Độ rõ nét và độ bền: Chỉ số màu vàng nhỏ hơn 1,5, thậm chí sau nhiều năm phục vụ, lớp phủ có thể mang lại vẻ đẹp vượt trội, lâu dài cho kính nhiều lớp, đó là một lựa chọn lý tưởng cho các loại kính cường lực thấp.
4. Tạo cảm giác thẩm mỹ: tạo ra một thiết kế thú vị, tràn ngập ánh sáng và ấn tượng trong một ngôi nhà sang trọng, không gian làm việc chuyên nghiệp hoặc tòa nhà công cộng có thể di chuyển ánh sáng từ cấp này sang cấp khác.



Thông số kỹ thuật kính cường lực SGP nhiều lớp:

Kích thước tối đa: 3000 * 8000 mm

Độ dày kính đơn: 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

Màu thủy tinh: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, mờ, xám, xanh lá cây, xanh dương, đồng

SGP (Dupond Sentry Glass Plus): 0,89 mm, 1,52 mm và 2,28 mm, v.v.

Loại kính: Kính nhiều lớp cường lực trong Rõ ràng, nhuộm màu, phản chiếu, sắt thấp, khắc axit, kết cấu và in ấn màn hình



KXG chống trượt an toàn ly đóng gói

