

Vây kính dán tường rèm an toàn của Trung Quốc

Về vách kính

Vách vây kính còn được gọi là vách kính, kính [tường rèm](#), tường rèm bằng kính, và những thứ tương tự. Nó là một lựa chọn rất phổ biến cho các hệ thống hỗ trợ điểm có cấu trúc hỗ trợ nhẹ hơn, mặt tiền được hỗ trợ cao hơn và ít điểm kết nối hơn.

Đặc điểm kỹ thuật vây kính nhiều lớp cường lực

Độ dày kính: kính một mảnh 12mm, 15mm, 19mm, [kính nhiều lớp](#), chẳng hạn như 10 + 10mm, 12 + 12mm, 15 + 15mm.

Kích thước: Chiều cao tối đa 12000mm, kích thước tùy chỉnh.

Kính: kính cường lực, kính cường lực nhiều lớp bánh sandwich PVB hoặc SGP, kính lưới thép, kính cường lực khắc axit, v.v.

Chế biến sâu: đánh bóng cạnh, khoan, v.v.

Ứng dụng: mặt tiền cửa hàng, tường rèm bên ngoài, [kính giếng trời](#), sảnh cao, v.v.



Ưu điểm của vây kính mặt tiền quá khổ

- Sức mạnh lớn hơn. Vì chúng được dán trực tiếp vào ván nên toàn bộ phần dưới của vây được dán kín vào ván, mang lại độ bền kết cấu cao hơn.
- Trọng lượng nhẹ. Nếu vây dưới hoặc kính mặt bị vỡ, tổng trọng lượng của mặt và vây có thể đạt đến chiều cao rất lớn mà không lo bị sụp đổ.
- Chúng cung cấp mức độ minh bạch cao và hiện đại hóa tòa nhà.
- Kết cấu tường vây bằng kính, hệ thống sử dụng tấm kính cường lực thẳng đứng làm giá đỡ kết cấu.



KXG hỗ trợ hệ thống kính

Vây kính cường lực trong suốt

-10 + 10mm, 12 + 12mm, 15 + 15mm PVB hoặc SGP vây kính cường lực siêu trong suốt

- Vây thủy tinh lưới thép

- Tôi luyện [Thủy tinh khắc axit](#) vây

- Cánh tản nhiệt bằng kính cường lực trong suốt 12mm 15mm 19mm

- Vây kính cường lực siêu trong suốt 12mm 15mm 19mm

- 10 + 10mm, 12 + 12mm, 15 + 15mm PVB hoặc SGP