

Bán hàng 6 mm 8 mm 10 mm Kính cường lực kính cường lực vách ngăn ban công lan can kính sử dụng

[Kính in lụa](#) là in mực lên bề mặt thủy tinh, tiếp theo là sấy khô, ủ hoặc xử lý nhiệt. Kính Kunxing có nhiều năm kinh nghiệm sản xuất. Kính màn hình lụa được thiêu kết vĩnh viễn trên bề mặt kính để có được sản phẩm thủy tinh trang trí chống axit, chống axit. Sản phẩm này có tính ứng dụng cao và trang trí. Nó có nhiều màu sắc và hoa văn khác nhau, chẳng hạn như dải, lưới và hoa văn. Cũng có thể thiết kế một mẫu theo nhu cầu khác nhau của khách hàng.



Mực thủy tinh lụa được chuẩn bị bằng cách sử dụng dung môi dầu và nhựa alkyd. Lò được trải qua các giai đoạn sau:

1. Từ nhiệt độ phòng đến 120 ° C, làm nóng trước, không thay đổi mực;
2. Từ 120 ° C đến 250 ° C, dầu nhẹ eva và khí hóa;
3. Từ 250 ° C ~ 500 ° C, đốt cháy dầu và nhựa nặng;
4. Từ 500 ° C đến 580 ° C, bột thủy tinh trong kính screenglass bắt đầu tan chảy, và bề mặt của chất nền thủy tinh cũng hơi mềm;
5. Từ 580 ° C đến 620 ° C, bột thủy tinh lụa thủy tinh tan chảy hoàn toàn. Bột màu cũng được nấu chảy vào nó, và bề mặt của thân thủy tinh cũng được làm mềm hoàn toàn. Kính màn hình lụa được kết hợp với kính và sau đó hạ nhiệt độ hình xuyên.

Đặc điểm màu in lụa

1. Rẻ hơn và dễ dàng hơn để cài đặt các vật liệu khác như gạch, đá hoặc gỗ.
2. Màu sắc, hoa văn và sự lựa chọn. Trong sự kết hợp rèm, nó có thể tương phản với kính hoặc màu phù hợp khác.
3. Kính màn hình lụa có thể được cài đặt trên cấu trúc hỗ trợ.
4. Nó không có sự hấp thụ, không thâm nhập và dễ dàng để làm sạch.

5. Kính màn hình lựa màu là một tấm kính lựa vô cơ có cùng chất liệu thủy tinh. Nó không phai hay bong ra, vì vậy màu gốc phù hợp với tuổi thọ của tòa nhà.
6. Kính màn hình lựa dễ dàng chấp nhận cho chất kết dính không cứng được sử dụng cho iso vào cuối mặt sau của vòm.
7. Kính màn hình lựa hấp thụ và phản ánh một phần của năng lượng mặt trời và có tác dụng tiết kiệm năng lượng.
8. Có thể được phủ, nhiều lớp, rỗng tổng hợp và xử lý tổng hợp khác, để có được các tính chất đặc biệt cho các mục đích khác.
9. Sau khi ủ, sản phẩm cuối cùng có tính chất cơ học tốt, chống va đập và chống sốc nhiệt và hiệu suất an toàn cao hơn.
10. Hiệu ứng đồ bóng là rõ ràng.



Ứng dụng

1. Xây kính ngoại thất;
2. Chiếu sáng tòa nhà [Mái hiên](#);
3. Vách ngăn trang trí nội thất;
4. Mặt bàn bếp gasstove, kính nội thất, v.v.

Tơ lụa in [Sân bay việt nam việt nam](#)



Màn hình lựa cách ly 6 mm + 12A + 6 mm [Bộ Ngoại giao Kuwait](#)

