Kính cường lực an toàn 10 mm 12 mm ngâm kính cường lực nhà sản xuất Trung Quốc

12 mm kính cường lực rõ ràng ngâm
12 Kính cường lực trong suốt mm, được làm bằng 12 kính trong suốt mm thông qua quá trình ủ nhiệt như kính an toàn. Do kính cường lực có khả năng tự nổ, để giảm thiểu nguy cơ vỡ kính cường lực tự phát do các vùi niken sunfua trong kính lắp đặt trong tòa nhà, kính thử nghiệm ngâm nhiệt đã ra đời.
Thử nghiệm ngâm nhiệt, HST, còn được gọi là thử nghiệm nhúng nóng hoặc thử nghiệm đánh lửa, đề cập đến phương pháp xử lý lại nhiệt sau khi bọc thép, đó là một phương pháp để tránh tự nổ hiệu quả, đó là một tấm kính cường lực phải chịu nhiệt độ 280 ° trong vài giờ trên một gradient nhiệt độ cụ thể, để gây ra gãy xương.

KXG 12 mm ngâm nhiệt thử nghiệm tính năng thủy tinh
1) Kích thước tối đa trong 3300 * 13000 mm, kích thước tùy chỉnh là ok.
2) Màu sắc: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, xanh lá cây, xanh dương, đồng, vv
3) Loại: 12 kính nổi trong suốt mm, 12 kính siêu trong mm, 12 kính đồng mm, 12 kính xám mm, 12 kính xanh mm, 12 kính xanh mm, 12 kính khắc axit mm, v.v.
4) Hình dạng: có sẵn kính phẳng ngâm 12 nhiệt mm hoặc cong 12 kính ngâm nhiệt mm.
5) Xử lý đặc biệt, như cạnh đánh bóng phẳng, cạnh vát, góc an toàn tròn, khoan lỗ, khoan, tất cả cần phải được hoàn thành trước khi ủ. Các lỗ được hoàn thành bởi bản nháp CAD của bạn, in logo cũng có thể được hoàn thành bằng tệp AI, v.v.

Ưu điểm của kính cường lực 12 mm

Vì 12 kính thử nghiệm ngâm nhiệt mm, nó được tạo ra bằng cách tăng nhiệt độ của 12 kính cường lực mm lên tới 290oC, 10oC, đó là lý do mà Kính ngâm nhiệt cũng có những đặc điểm và ưu điểm tương tự của kính cường lực.

--12 mm ngâm kính cường lực, nó cứng hơn gấp 4-5 lần so với kính nổi 12 mm.

--12 mm ngâm kính cường lực, là một trong những loại kính an toàn, thậm chí nó bị vỡ bởi lực bên ngoài, nó không có hại cho con người.

--12 mm ngâm kính cứng, truyền ánh sáng cao, chống tia cực tím.

- Dễ dàng cài đặt và làm sạch, bảo trì thời gian dài.
- Giảm khả năng vỡ tự phát, được cải thiện để cung cấp sự đảm bảo thậm chí còn lớn hơn.

--12 mm ngâm kính cường lực, hoàn hảo để làm nhiệt 12 + 12 mm ngâm kính cường lực, 12 + 12 mm ngâm kính cách nhiệt cách nhiệt.

KXG ngâm nhiệt ứng dụng kính an toàn

Kính cường lực ngâm nhiệt là reco mm đã kết thúc trong đó nguy cơ vỡ tự phát sẽ gây khó khăn, từ quan điểm thay thế, hoặc khi các mảnh kính rơi xuống có thể không phù hợp, chẳng hạn như mái nhà hoặc mặt kính cao tầng, lan can, màn hình và cao tường rèm, vv

12 mm thử nghiệm ngâm kính cường lực, nó được sử dụng rộng rãi cho cửa kính, lan can kính, mặt bàn bằng kính, v.v.

Kính cường lực HST 12 mm, khi được chế tạo bằng kính nhiều lớp ngâm nhiệt 12 + 12 mm, nó sẽ được sử dụng rộng rãi cho giếng trời, lan can, tường nội thất và ngoại thất, v.v.

12 mm ngâm kính cường lực, khi nó được làm bằng thủy tinh cách nhiệt 12 + 12 mm, nó sẽ được sử dụng rộng rãi cho cửa sổ, tường rèm, giếng trời, tòa nhà văn phòng cao tầng.