

Cửa kính cường lực an toàn nhà sản xuất vách phòng tắm nhà sản xuất tại Trung Quốc nhà sản xuất Dongguan



Khi một mảnh kính được sử dụng làm vòi hoa sen hoặc cửa trượt, an toàn cá nhân là vấn đề quan trọng ngay cả khi nó chỉ hoạt động trên các bức tường trong phòng tắm, bởi vì người trong phòng tắm sẽ rất gần với kính.

Kính nổi: Khi sử dụng [cửa tắm](#) và vỏ ngoài, chênh lệch nhiệt độ lớn do phải di chuyển, độ cứng của kính nổi nhỏ, và dễ vỡ thành các mảnh thủy tinh nhỏ, dễ bị thương, không an toàn cũng không bền.

Vì kính nổi dày hơn [kính cường lực](#), mạng nhỏ gọn hơn. Tuy nhiên, sau khi kính được tôi luyện, sự xuất hiện lại ở trạng thái ứng suất nén cao và cấu trúc lỏng lẻo của bề mặt bên ngoài có tác dụng chống lại. Vì lý do này, kính có độ ủ cao có thể có độ ổn định hóa học cao hơn kính nổi.



Kính dán thực sự là hai mảnh kính được dán vào một lớp trung gian mỏng. Nếu nó bị hỏng, kính vẫn còn nguyên do mỗi mảnh vẫn bị kẹt vào lớp trung tâm.

Độ dày cửa kính

Vì khung không chỉ làm tăng hỗ trợ cấu trúc, mà còn bảo vệ các cạnh và góc mỏng manh của kính, như 8,38 mm, 8,76 mm, 10,38 mm, 10,76 mm, 12,76 mm, 13,14 mm, 13,52mm, v.v. được dùng. Phòng tắm không khung hoặc bán không khung sẽ yêu cầu kính dày hơn, chẳng hạn như 17,14mm hoặc 17,52mm.

Màu thủy tinh: trong suốt, siêu rõ, xám, xanh lá cây, xanh dương, đồng.

PVB: 0,38mm, 0,76mm, 1,14mm, 1,52mm hoặc thậm chí dày hơn.

Màu PVB: màu có thể được tùy chỉnh.

Loại kính: kính trong, kính siêu trong, kính cường lực, kính mờ và nhiều sự kết hợp.



KXG cửa kính cường lực gói

