

Kính dán cường lực cong 121212 mm 40,56mm, nhà sản xuất kính dán SGP 3 lớp



Sự miêu tả:

[Nhà sản xuất Kunxing glass](#) Kính dán cường lực cong 40,56mm SGP được làm từ ba chiếc kính cường lực cong 12 mm liên kết với nhau bằng các lớp xen kẽ Kính Sentry Glass (SGP) 2,28mm. Đây là loại kính có độ an toàn cao nổi tiếng với độ bền xé gấp 5 lần so với màng PVB. Và nó có thể chịu được thời tiết khắc nghiệt như bão, cuồng phong và lốc xoáy, đồng thời có hiệu suất chống va đập và chống đạn cao.

Thông số kỹ thuật kính dán cong 40,56mm:

1.Thành phần kính	12mm kính cường lực cong Lớp xen kẽ SGP 2,28mmKính cường lực cong 12 mmSGP 2,28mmKính cường lực cong 12 mm
-------------------	--

2. Kích thước kính	Kích thước tối đa 2500x9000mm, bán kính phải lớn hơn 6000mm; kích thước tối đa 2440x1650mm, bán kính có thể là 680mm, bất kỳ tùy chỉnh nào cũng có thể đáp ứng thông số kỹ thuật kính dán cong yêu cầu 40,56mm của bạn: sted.
3. Kính màu sắc	Kính dán cong trong suốt 40,56mm SGP, Kính dán nhiều lớp SGP cong cực trong, Kính dán nhiều lớp SGP màu 12 2,28 mm 12 2,28 12 mm, Kính dán phản quang màu 12 2,28 mm 12 2,28 12 mm với lớp liên kết SGP, 40,56mm uốn cong mờ kính SGP nhiều lớp, v.v.
4.Gia công kính đặc biệt	Khoan lỗ, cắt rãnh, đánh bóng cạnh, vát mép, in lụa, tăng cường nhiệt, thử nghiệm ủ đầy đủ, ngâm nhiệt, vv

Đặc điểm kính dán SGP:

1. [Kính dán SGP](#) sức mạnh gấp 2 lần so với PVB.
2. Độ bền xé của kính dán SGP gấp 5 lần kính dán PVB.
3. Phim SGP trong suốt hơn và chịu được thời tiết tốt. cách âm, cách nhiệt và chống tia cực tím, không ố vàng.
4. Kính dán SGP có khả năng chống va đập và chống đạn hiệu suất cao.

nhieu lớp thủy tinh sản xuất:



Ứng dụng:

1. Cấu trúc [mặt tiền](#), cửa sổ trần, tay vịn và cầu thang mặt tiền cửa hàng
2. Cửa sổ và cửa ra vào ở những khu vực dễ bị bão, lốc xoáy hoặc động đất
3. Bán lẻ cao cấp, như cửa hàng trang sức, ngân hàng, v.v.

Kunxing glass factory-SGP [cong nhiều lớp thủy tinh](#) bưu kiện

